



Snickerifärg V Super 40

Augusti 2015

Produktbeskrivning

Snickerifärg V Super 40 är en unik vattenburen halvblank polyuretanförstärkt kvalitetsfärg med extremt bra utflytning. Färgen är avsedd för målning inomhus på köksskåp, dörrar, karmar, socklar, lister samt rostskyddsgrundade plåt och ståldetaljer inomhus. Snickerifärg V Super 40s mycket låga tendens till klibb gör den även mycket lämplig för målning inuti ex köksskåp. Snickerifärg V Super 40 ger en vältäckande yta med mycket goda färgfilmstekniska egenskaper, vilket gör ytan tvättålig och tålig mot mekanisk påfrestingar samt att färgfilmen inte gulnar med åldern.

Behandling

Vid nymålning av obehandlade snickerier ska ev. kvistar isoleras med Sadolin Kvistlack V 2 gånger.

Därefter grundas ytan med Sadolin Snickerigrund V.

Efter grundning spacklas ytan vid behov med Sadolin Snickeri Spackel. Slipa av ytan fint, och damma av väl.

Färdigstryk 2 gånger med Snickerifärg V Super 40.

Tidigare målade snickerier tvättas med Målartvätt och mattslipas. Erforderlig spackling görs med Sadolin Snickeri Spackel. Grundning utföres med Sadolin Snickerigrund V. Färdigstryk 2 gånger med Snickerifärg V Super 40. Grundstrykning respektive mellanstrykning med Sadolin Snickerigrund skall torka över natt innan färdigstrykning sker med Snickerifärg V Super 40 för att bästa resultat skall erhållas.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



Teknisk data

Användningsområde: Inomhus
Bindemedel: Akryllatex/Polyuretan
Glans: Halvblank 40
Torktid 23°C 50% RF: Genomtorr 2 timmar, Övermålningsbar 6 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80% RF (65% RF optimalt)
Förtunning: Vatten
Verktyg: Pensel, Roller, Spruta
Färgåtgång: 10 m²/lit
Förpackning: 1 och 2,5 liter
Baser: BW, BM, BC
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/d): 130g/l Innehåller Max 99g/l

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.

AkzoNobel



tel 040-35 50 00

Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.