



# Supermatt

Maj 2021



## Produktbeskrivning

Sadolin Supermatt är en vattenburen väggfärg av hög kvalitet som ger en extramatt yta med låg reflektion. Färgen har hög täckförmåga, är lätt att applicera och ger ett perfekt slutresultat. Sadolin Supermatt används för målning inomhus där man önskar en helmatt yta. Sadolin Supermatt kan användas på puts, betong, lättbetong, gipsskivor, glasfiberväv mm.

## Behandling

Ytan ska vara ren, torr och dammfri. Puts, betong samt gipsskivor spacklas vid behov. Grundmåla med Sadolin Grundfärg. Färdigstryk 1-2 gånger med Sadolin Supermatt.

Tidigare målade ytor tvättas och stryks 1-2 ggr med Sadolin Supermatt.

Måla ej när ytemperaturen är under +5 °C.

## Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



### Teknisk data

**Användningsområde:** Inomhus

**Bindemedel:** Akrylsampolymerdispersion

**Glans:** Helmatt 5

**Torktid 23°C 50% RF:** Genomtorr 1 timme, Övermålningsbar 2 timmar

**Luft/Objekt temp:** Min +5°C

**Luftfuktighet RF:** 40-80% RF (65% RF optimalt)

**Förtunning:** Vatten

**Verktyg:** Pensel, Roller, Spruta

**Färgåtgång:** 8-10 m<sup>2</sup>/lit

**Förpackning:** 1 liter, 2,5 liter, 5 liter och 10 liter

**Baser:** BW och BC

**Rengöring:** Såpvatten

**Förvaras:** Frostfritt

**VOC (kat. A/a) 30g/l** Innehåller Max 1g/l

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.

### Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för Svanen.

-Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver.

-Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen.

-Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel.

För mer information se [www.nordic-ecolabel.org](http://www.nordic-ecolabel.org)



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

*Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.*