



Fasadgrund

Augusti 2015

Produktbeskrivning

Fasadgrund är en alkalibeständig grund med utomordentlig inträngning på sugande ytor på betong, puts. Fasadgrund säkrar en optimal vidhäftning och jämnare insugning på efterföljande behandlingar.

Förbehandling

Underlaget skall vara väl rengjort och genomtorrt. Det är viktigt att underlaget är väl bundet och fast. Betongslam, formolja och lösa sandkorn skall avlägsnas.

Grundmålning

Fasadgrund appliceras till underlaget blir mättat utan att bilda film. Dvs Fasadgrunden skall suga in i underlaget. Har inte detta skett efter max 15 min, skall överflödet torkas bort.



Teknisk data

Användningsområde: Utomhus

Bindemedel: Akrylsampolymer

Torktid 23°C 50% RF: 1 timmar

Övermålningsbar 23°C 50% RF: 2 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Pensel, Roller, Spruta

Färgåtgång: 8-10m²/lit

Förpackning: 1, 5 och 10 liter

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/h) 30g/l Innehåller Max 10g/l



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.

AkzoNobel, Tomorrow's Answers Today och Sadolin är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009