



Gipsspackel

April 2016

Produktbeskrivning

Sadolin Gipsspackel är ett snabbhärdande pulver spackel för inomhus bruk. För spackling, lagning och putsning av betong och lättbetong, lagning av hål i gipsskivor, trasiga ytterhörn m.m..

Behandling

Underlaget ska vara fast, rent och torrt. Dåligt bundna underlag grundas före spackling. 2 delar pulver blandas med 1 del kallt rent vatten. Gips spackel är avsett för handspackling. Vid slipning rekommenderas ögonskydd och dammfiltermask.

Förvaras frostfritt.

Spackla ej när ytttemperaturen är under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



Teknisk data

Användningsområde: Inomhus

Bindemedel: Gips

Brukstid: 20-25 minuter

Densitet: 1,0

Torktid 23°C 50% RF: ca 45 min beroende på skiktjocklek

Fyllförmåga: ca 50 mm

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max

Luftfuktighet RF: 40-80% RF (65% RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Spackel

Förpackning: 5 Kg

Slipbarhet: Lättslipad

Kulör: Vit

Förvaras: Frostfritt

AkzoNobel



tel 040-35 50 00

Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.