



Golvfärg

Mars 2020

Produktbeskrivning

Sadolin Golvfärg är en vattenburen halvblank golvfärg som ger en fin yta och lyster åt dina golv. Sadolin Golvfärg används till målning inomhus på betonggolv och trägolv i utrymmen med lättare till normalt slitage. OBS! Färgen ska inte användas i garage.

Behandling

Ytan ska vara ren, torr och dammfri. Nya betonggolv ska vara väl genomhårdade och betonghuden bortslipad innan målning utföres. Stålslipade betonggolv bör maskinslipas. Obehandlade betonggolv och trägolv rengöres noggrant. Fett och oljefläckar avlägsnas. Grunda med Golvfärg förtunnad med 20% vatten. Färdigstryk 1-2 gånger med oförtunnad Golvfärg.

Tidigare målade golv tvättas med Målar tvätt och sköljs noga. Avlägsna löst sittande färg och mattslipa golvet. Dammsug noga. Pågrunda avflagade ytor samt färdigstryk 1-2 gånger med oförtunnad Golvfärg.

Vid nymålning av obehandlade nya trägolv ska ev. kvistar isoleras med Sadolin Kvistlack V 2 gånger. Därefter grundas hela ytan med Sadolin Snickerigrund V. Färdigstryk 2 gånger med Golvfärg.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



Teknisk data

Användningsområde: Inomhus
Bindemedel: Akrylsampolymerlatex
Glans: Halvblank 50
Torktid 23°C 50% RF: Genomtorr 2 timmar, Övermålningsbar 2 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Vatten
Verktyg: Pensel, Roller, Spruta
Färgåtgång: 6-8 m²/lit
Förpackning: 1 och 5 liter
Baser: BW, BM, BC
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/j) 140g/l Innehåller Max 60g/l
Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.

AkzoNobel I



☎ 040-35 50 00

Databladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.