



Möbellack V

Mars 2020

Produktbeskrivning

Sadolin Möbellack V är en vattenburen halvblank klarlack av hög kvalitet som ger en fin yta och lyster åt dina möbler och snickerier. Sadolin Möbellack V används inomhus för lackering av möbler, avställningsytor och övriga ytor som kräver en slitstark yta.

Behandling

Lacken omröres väl. Ytan ska vara ren, torr och dammfri. Obehandlat trä stryks 2-3 gånger beroende på träets sugförmåga. Slipa lätt med ett fint sandpapper mellan strykningarna. Tidigare lackerat trä rengöres, mattslipas och stryks 1-2 gånger. Måla ej under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



Teknisk data

Användningsområde: Inomhus

Bindemedel:

Polyuretandispersion/Akrylsampolymer

Glans: Halvblank 35

Torktid 23°C 50% RF: Genomtorr 2 timmar, Övermålningsbar 6 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80% RF (65% RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Pense, Roller, Spruta

Färgåtgång: 8-10 m²/lit

Förpackning: 0,5 och 1,liter

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/e)130g/l Innehåller Max 115g/l

AkzoNobel I



☎ 040-35 50 00

Databladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.