



Sadolin Nuretanolja

April 2020

Produktbeskrivning

Sadolin Nuretanolja är en Uretanalkyd olja som är avsedd för dammbindning av invändiga betonggolv. Sadolin Nuretanolja har god alkalibeständighet och god penetrationsförmåga på betongytor.

Behandling

Ytan ska vara ren och dammfri. Betonghud ska avlägsnas innan behandling. Vid dammbindning ska Sadolin Nuretanolja förtunnas 1:1 med Alifatnafta.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



Teknisk data

Användningsområde: Inomhus

Bindemedel: Alkyd

Glans: Högblank

Torktid 23°C 50% RF: Genomtorr 8 timmar,
Övermålningsbar 8 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Alifatnafta

Verktyg: Pensel, Roller

Färgåtgång: 8-10 m²/lit

Förpackning: 5 liter

Rengöring: Alifatnafta

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/h)750g/l Innehåller Max 700g/l



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.