



Parkettlack Halvmatt

Mars 2020

Produktbeskrivning

Sadolin Parkettlack Halvmatt är en vattenburen 1-komponents lack av hög kvalitet som ger dina parkett- och trägolv en fin och slitstark yta. Sadolin Parkettlack Matt används inomhus och lämpar sig även för obehandlad kork, trappor, invändiga snickerier m.m.

Behandling

Ytan ska vara ren, torr och dammfri. Slipa ojämnheter vid behov. Dammsug golvet väl före lackering. Vid olackerade golv ska lacken strykas ut i ett tunt skikt och torka. Mellanslipa därefter ytan lätt och dammsug. Lackera golvet ytterligare 1-2 gånger.

Vid tidigare lackerade golv ska golvet rengöras från smuts och fett. Slipa för att matta ytan och dammsug. Lackera golvet 1-2 gånger i tunna skikt.

Inflyttning av möbler kan ske efter 1 dygn, mattor efter 1 vecka. Brunbok, Diamantfuru och Donauek skall ej lackeras med Sadolin Parkettlack Matt.

Hälsa och Miljö

Lacksikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



Teknisk data

Användningsområde: Inomhus

Bindemedel: Pollyuretan/Akrylatdispersion

Glans: Halvmatt 20

Torktid 23°C 50% RF: Genomtorr 8 timmar, Övermålningsbar 8 timmar, Inflyttningstorr ca 24 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80% RF (65% RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Pense, Roller (filt)

Färgåtgång: 6-8 m²/lit

Förpackning: 1 och 5 liter

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/i) 140g/l Innehåller Max 95g/l