



Sadolin Plåttakfärg

Mars 2016



Produktbeskrivning

Sadolin Plåttakfärg är en halvblank täckande färg avsedd för målning av plåttak. Genom att måla taket med Sadolin Plåttak uppnås ett mycket gott skydd utomhus med hög kulör-och glansbeständighet. Sadolin Plåttak har en konsistens som gör att färgen är lättapplicerad och kan påföras i tjocka skikt. Detta tillsammans med den goda utflytningen ger en hög täckande förmåga.

Behandling

Vid målning av plåttak skall taket ha en lutning på minst 22° grader.

Är plåttaket fabrikslackerat med PVF2, organosol eller plastisol måste man avlägsna all den gamla färgen till plåtren yta med hjälp av vattenblästring eller färgbortagningsmedel.

Tidigare målade ytor tvättas noggrant rent tills det inte kriter. På polyesterytor behövs en slipning för att få bra vidhäftning. Blanka ytor måste mattas OBS! Gör alltid ett vidhäftningsprov .

Vid en rostskada skall man stålborsta till minst ST2. Grunda skadan med Sadolin Rostskyddgrund minst 40µm. Låt torka minst 48h för att få bra vidhäftning

Förzinkade ytor avfettas med Målartvätt. För att få optimal vidhäftning på förzinkade ytor skall slipas och/eller beta ytan.

Förzinkade ytor som har någon form av extra behandlingar är det viktigt att man kontrollerar vidhäftningen. OBS! Gör alltid vidhäftningsprov.

Ytan skall vara torr och ren innan du målar med Sadolin Plåttakfärg. Skall appliceras 2 ggr till ett torrt skikt av minst 80µm. Alternativt 1ggr 60µm. Glöm inte att göra ett vidhäftningsprov.

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 6 timmar efter arbetets slutförande.



TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus plåttak

Bindemedelstyp: Akrylat

Glans: Halvblank

Torktid 23°C 50% RF: 2timmar

Övermålningsbar 23°C 50% RF: minst 6 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80% RF (65% RF optimalt)

Förtunning: vatten

Verktyg: Pensel roller spruta

Färgåtgång: 6-8m²/liter

Förpackning: 2,5lit och 10lit

Kulörer: Svart, Röd

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för Svanen.

-Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver.

-Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen.

-Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel.

För mer information se www.svanen.se

AkzoNobel



tel 040-35 50 00

Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för de mest omständigheter och kan därför variera med Lex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.

AkzoNobel, Tomorrow's Answers Today och Cuprinol är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009