



# Snickerifärg V Super 5

Mars 2020

## Produktbeskrivning

Snickerifärg V Super 5 är en unik vattenburen helmatt polyuretanförstärkt kvalitetsfärg med extremt bra utflytning. Färgen är avsedd för målning inomhus på snickerier, dörrar, karmar, lister samt rostskyddsgrundade plåt och ståldetaljer inomhus. Snickerifärg V Super 5s mycket låga tendens till klubb gör den även mycket lämplig för målning inuti ex köksskåp.

Snickerifärg V Super 5 ger en vältäckande yta med mycket goda färgfilmstekniska egenskaper, vilket gör ytan tvättålig och tålig mot mekanisk påfrestingar samt att färgfilmen inte gulnar med åldern.

## Behandling

Vid nymålning av obehandlade snickerier ska ev. kvistar isoleras med Sadolin Kvistlack V 2 gånger.

Därefter grundas ytan med Sadolin Snickerigrund V.

Efter grundning spacklas ytan vid behov med Sadolin Snickeri Spackel. Slipa av ytan fint, och damma av väl.

Färdigstryk 2 gånger med Snickerifärg V Super 5.

Tidigare målade snickerier tvättas med Målartvätt och mattslipas. Erforderlig spackling görs med Sadolin Snickeri Spackel. Grundning utföres med Sadolin Snickerigrund V. Färdigstryk 2 gånger med Sadolin Snickerifärg V Super 5. Grundstrykning respektive mellanstrykning med Sadolin Snickerigrund skall torka över natt innan färdigstrykning sker med Sadolin Snickerifärg V Super 5 för att bästa resultat skall erhållas.

## Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



### Teknisk data

**Användningsområde:** Inomhus

**Bindemedel:** Akryllatex/Poyuretan

**Glans:** Halvblank 5

**Torktid 23°C 50% RF:** Genomtorr 2 timmar, Övermålningsbar 6 timmar

**Luft/Objekt temp:** Min +5°C

**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)

**Förtunning:** Vatten

**Verktyg:** Pensel, Roller, Spruta

**Färgåtgång:** 10 m<sup>2</sup>/lit

**Förpackning:** 1 och 2,5 liter

**Baser:** BW, BM, BC

**Rengöring:** Såpvatten

**Förvaras:** Frostfritt

**VOC (kat.A/d)**130g/l Innehåller Max 99g/l

Denna deklaration gäller vid kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.

AkzoNobel I



☎ 040-35 50 00

Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.