



Snickerispackel

Mars 2019



Produktbeskrivning

Sadolin Snickerispackel är ett spackel av hög kvalitet som ger en fin och slät yta åt dina snickerier och väggar. Sadolin Snickerispackel används för i- och bredspackling av snickerier och väggar inomhus. Sadolin Snickerispackel kan utan föregående grundning spacklas på tidigare målad väl avtvättad och mattslipad färg.

Behandling

Ytan ska vara ren, torr och dammfri. Nytt trä grundas med Sadolin Snickerigrund V före spackling. Vid slipning rekommenderas ögonskydd och dammfiltermask.

Förvaras frostfritt.

Spackla ej när ytemperaturen är under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna spackel från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter spackling. Flytande spackelrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



Teknisk data

Användningsområde: Inomhus

Bindemedel: Sampolymerlatex

Kornstorlek: Max 0,10 mm

Densitet: 1,75

Torktid 23°C 50% RF: 4-6 tim beroende på skiktjocklek

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Spackel

Förpackning: 375 gram och 2,5 liter

Slipbarhet: Lättslipat

Kulör: Vit

Förvaras: Frostfritt

Överensstämmer med kraven för CE-märkning enligt direktiv: EN 15824



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.