



Spärrgrund

September 2020

Produktbeskrivning

Spärrgrund är en alkydgrundfärg med utmärkta vidhäftningsegenskaper som motverkar genomblödning. Färgen används inomhus för såväl reparations- som nymålning. Spärrgrundens mycket goda vidhäftningsegenskaper gör att den oftast kan målas även på svåra underlag som laminat, kakel, hård PVC, härdlackerade snickerier, m.m. Provmåla alltid svåra underlag på en mindre, undanskymd yta först.

Behandling

Ytan ska vara ren, torr och dammfri. Blanka hårda ytor mattslipas. Vid nymålning av obehandlade snickerier ska ev. kvistar isoleras med schellack 2 ggr. Därefter grundas ytan med Sadolin Spärrgrund. Spackling utföres efter grundning och nermattning med fint sandpapper med Sadolin Snickerispackel. Slipa ytan med ett fint sandpapper och damma av väl.

Färdigstryk 2 gånger med vald färdigstrykningsfärg

Grundstrykning respektive mellanstrykning med Sadolin Spärrgrund skall torka över natt innan färdigstrykning sker, för att bästa resultat skall erhållas. Om man avser att färdigstryka med en vattenburen färg, ska hela ytan med Sadolin Spärrgrund mattslipas innan målning.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



Teknisk data

Användningsområde: Inomhus

Bindemedel: Alkyd

Glans: Helmatt

Torktid 23°C 50% RF: Genomtorrt 10 timmar, Övermålningsbar 16 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Alifatnafta

Verktyg: Pensel, Roller, Spruta

Färgåtgång: 5-8 m²/lit

Förpackning: 0,5, 1, och 2,5 liter

Rengöring: Alifatnafta

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/g):350g/l Innehåller Max 349g/l

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.