



# Väggfärg Basic Matt

September 2020

## Produktbeskrivning

Sadolin Väggfärg Basic Matt är en vattenburen väggfärg för dig som vill ha en bra produkt till ett bra pris. Sadolin Väggfärg Basic Matt används för målning inomhus på puts, betong, lättbetong, gipsskivor, glasfiberväv mm.

## Behandling

Ytan ska vara ren, torr och dammfri. Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov. Grundmåla med Sadolin Grundfärg. Färdigstryk 1 gång med Sadolin Väggfärg Basic Matt. Tidigare målade ytor tvättas och stryks 1-2 ggr med Sadolin Väggfärg Basic Matt. Måla ej under +5 °C.

## Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



### Teknisk data

**Användningsområde:** Inomhus

**Bindemedel:** Sampolymerdispersion

**Glans:** Matt 10

**Torktid 23°C 50% RF:** Genomtorrt 1 timme,  
Övermålningsbar 2 timmar

**Luft/Objekt temp:** Min +5°C

**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)

**Förtunning:** Vatten

**Verktyg:** Pensel, Roller, Spruta

**Färgåtgång:** 6-8 m<sup>2</sup>/lit

**Förpackning:** 5 liter och 10 liter

**Baser:** BW

**Rengöring:** Såpvatten

**Förvaras:** Frostfritt

**VOC (kat.A/a)30g/l** Innehåller Max 5g/l



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

*Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.*